

Remun

El. by line

Wm. H. Allen

compuesta

Priedienzpragkankenzakizexkrāfintkozsimaiktānamente.

~~•~~ con avance uniforme,

संज्ञा

1

television

 (15.625 Hz)

~~linea de~~ trazo de referencia y curva.

MAXXAT6MAXXAKZ86M6H8K7AZ8Z18Z86X8H

exploradas.

razo de refe-

determina el ancho del

ka:kzəməxsa:zɯnɔ:ɔ:zəpəkɪa:zəxən:zɪa:xpəkɪa:kɪa:zde:zɯnɔ:ɔ:ɪkək

question expr:

sección mas brillantes. Puede seguirse así visualmente el proceso de exploracion y observar ~~las correcciones que deben hacerse en las zonas de exploracion~~ ~~donde~~ donde deben hacerse correcciones (con goma de borrar y lápiz).

Una perilla permite ~~relacionar manualmente la linea explorada~~ explorar manualmente. La posicion automática suministra exploracion ~~uniforme~~ con velocidad uniforme y tiempos ajustables. Su puesta en marcha puede provenir de un impulso externo o ser repetitiva. La constante de tiempo de exploracion puede ser regulada por una de las curvas pudiendo lograrse exploracion con distintas velocidades ~~en distintas partes del gráfico~~ ~~y las consiguientes variaciones~~ de acuerdo con la zona del gráfico explorada.

CAMARA TV LABORATORIO

Circuitos integrados Fairchild _____ 80 ~ 100
Motorola Ing Coriat ?

Camara Japonesa
Inglesa EMI Ayerza Somefin Somisa ?

650

Unidades Moog

oscilador controlado por voltaje Moog 901
" " " " Hewlett Packard

275.-
(570.-) ?

Voltaje controlado por voltaje Moog 904

575.-

amplificador controlado por voltaje Moog 902

140.-

Conversion filtro polifónico B y Kj aprox

~~1560.-~~
100.000.-

VA 990 ~

Mano de obra: depende elementos a conseguir
armado fuera ITDT?

1740.-

Elementos auxiliares:

590000.-

2 TV SIAM uno monitor otro osciloscopio

1 osciloscopio Textronix banda ancha doble haz persistencia larga ?

Hoja típica

Montaje sistema

Interconexión nuevo sistema

integrar al antiguo?

~~conversion osciloscopio a TV~~